

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 6002i

MULTIFUNCIONAL A3
MONOCROMO



RAPIDEZ Y PRODUCCIÓN ASOMBROSA



Con una alta velocidad de salida en impresión y escaneo, hasta 60 ppm y 180 ipm respectivamente, la TASKalfa 6002i es una multifuncional que mantiene elevados niveles de productividad. Las grandes cargas de trabajo serán muchos más fáciles de manejar gracias a sus opciones de finalizado fiables y de alta capacidad, una capacidad máxima de papel de hasta 7.150 hojas. Gracias al enorme abanico de funciones de gestión documental y a su gran pantalla táctil en color es un dispositivo sencillo y fácil de manejar.

Además, sus documentos estarán mas seguros que nunca gracias a las funciones de seguridad mejoradas.

- > Hasta 60 páginas por minuto en A4
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD de memoria y almacenamiento
- > Resolución de 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)
- > Amplio manejo de papel, con formatos desde A6 hasta SRA3, para una capacidad de hasta 7.150 hojas
- > Compatibilidad con las más novedosas tecnologías en impresión móvil
- > Opciones de finalizado que aumentan la productividad, incluido un finalizador interno para ahorrar espacio
- > Escaner color de alta producción
- > Componentes de alta calidad que aseguran una eficiencia, confianza y rentabilidad excepcional

GENERAL

Tecnología: KYOCERA láser monocromo, plataforma de soluciones HyPAS™

Panel de control: pantalla táctil capacitiva en color de 9 pulgadas (22,8 cm) con ángulo de giro de 15-90°

Velocidad: Hasta 60/30 ppm A4/A3

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)

Tiempo de calentamiento: Aprox. 17 segundos o menos

Tiempo de primera página: Aprox. 3,4 segundos o menos

Procesador: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

Memoria (est./máx.): 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta SD opcional, ranura para Fax System opcional

Dimensiones (An x P x AL): Unidad principal 602 x 665 x 790 mm

Peso: Unidad principal: Aprox. 83 kg

Fuente de alimentación: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: Imprimiendo: 820 W

Certificación: GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: A3

Copiado continuo: 1–999

Zoom: 25–400% en incrementos del 1%

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales: Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, interrupción de copia, superposición de formularios, función de salto de página en blanco, función de sello

Modo exposición: Automático, manual: 16 pasos

Ajuste de imagen: Texto, texto + foto, foto, mapa

Manejo de papel

DP-7100 Alimentador de documentos (doble cara recirculante): 140 hojas 35–160 g/m² (1 cara), A6R–Banner de hasta 1.900 mm

DP-7110 Alimentador de documentos (doble cara de una sola pasada): 270 hojas; 35–220 g/m² (una cara), 50–220 g/m² (dúplex); A6R–Banner de hasta 1.900 mm

PF-7100 Depósito de papel: 2 x 500 hojas, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio

PF-7110 Depósito de papel A4: 2 x 1.500 hojas, 52–300 g/m², A4, B5, letter

PF-7120 Depósito de papel lateral A4: 3.000 hojas, 60–300 g/m², A4, B5

DT-730 (B) Bandeja de documentos
DF-7100 Finalizador interno
Máx. 500 hojas, máx. 52-300 g/m² A6R–SRA3, grapado de hasta 50 hojas en 3 posiciones A4–A3

DF-7110 Finalizador de documentos + AK-7100
Bandeja principal: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730); máx. 52–300 g/m²; máx. A6R–SRA3 (320 x 450 mm) Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 52–300 g/m²; A6R–SRA3 (320 x 450 mm). Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 52–300 g/m²; A6R–SRA3

Grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5–SRA3 (320 x 450 mm)

DF-7120 Finalizador de documentos + AK-7100
Bandeja principal: 1.000 hojas A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 3 posiciones de grapado de hasta 50 hojas A4 ó 30 hojas SRA3. Bandeja secundaria: 100 hojas, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PH-7120 Perforador para DF-7100
PH-7C Perforador para DF-7110/DF-7120: 2/4 agujeros, 60–300 g/m², A5R–A3

MT-730 (B) Buzón departamental para DF-7110: 7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–165 g/m²

BF-730 Plegador en V y en C para DF-7110
Plegado en V: 52-256 g/m², A3, B4, A4R. Máx. 16 hojas (64 páginas, 60-90 g/m²)

Plegado en V sin grapa: Máx. 5 hojas (60-90 g/m²)
Plegado en C: 60-105 g/m², A4R

Plegado en C múltiple: 5 hojas (60-90 g/m²), 3 hojas (91-105 g/m²)

JS-7100 Separador de trabajos: Separador de trabajos interno de 100 hojas (52-300 g/m²), A5R–SRA3

Seguridad
Data Security Kit (E): ISO 15408 (Common Criteria) con seguridad nivel EAL3

Keyboardholder 10: Soporte teclado
Otros
Card Authentication Kit (B) AC: Lector de tarjetas IC USB

NK-7100: Teclado numérico
UG-33: Compatibilidad ThinPrint
UG-34: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfaz opcional
IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: Tarjeta WiFi
IB-35: Direct WiFi

Tapa pantalla (E)
CB-7110M: Mesa de metal



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2
28290 Las Rozas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.